



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n. J5569J P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino
Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino
Strada Cirià, 177 - 10072 CASELLE - Torino
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

PALCHETTI MELAMINICI STRATIFICATI



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

MELAMINICI STRATIFICATI

QUICK FORMA
QUICK FORMA OLD STYLE


SCHEDA TECNICA QUICK FORMA		
	Normativa	Caratteristiche
Resistenza all'abrasione	DIN EN 438-3.3 DIN EN 13473 C 2R/24-4	soluzione Tiber di 11000 scorse classe AC3
Resistenza agli urti	DIN EN438 - 2.12	G1 classe IC2
Resistenza meccanica	DIN EN438 - 2.14	7 mm/100
Resistenza agenti chimici	DIN EN438 - 2.15	grado 5
Instabilità alla luce	DIN EN438 - 2.13	livello 6
Resistenza calore sigaretta	DIN EN438 - 2.16	grado 4 nessun cambio colore superficie visibile
Reazione al fuoco	DIN EN 4102:14	colore da infiammazione Classe B1
Emissione di formaldeide	DIN EN 717 - 12	ecologico E1
Riscaldamento a pavimento		adatto per sistemi ad acqua calda
Densità supporto HGF		oltre 900 kg/m3

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.



MATERIALI IMPIEGATI



STRATIFICATI MELAMINICI: LISTONI STRATIFICATI E CONTROBILANCIATI, CON SUPPORTO IN HDF AD ALTA DENSITA' COMPOSIZIONE :

- 1) **OVERLAY** film trasparente di ossido di alluminio fuso termicamente con lo strato di carta melaminica
- 2) **CARTA MELAMINICA** la carta melaminica impregnata resiste allo "sbiadimento" e mantiene sempre il colore anche con il cambiamento delle condizioni di luce e prospettiva. la finitura semilucida la rende molto simile al legno.
- 3) **SUPPORTO HDF**: il supporto in HDF ha una densita' di oltre 900 kg. al mc. che lo rende resistente agli urti e all' umidita'.
- 4) **CONTROBILANCIATURA**: lo strato inferiore di melamina e' fuso termicamente con lo strato in HDF per bilanciare, meccanicamente il pavimento e per assicurare una maggior tenuta all' umidita' e alle deformazioni

QUICK FORMA : con sistema di posa senza colla

QUICK FORMA OLD STYLE: è un palchetto melaminico stratificato con una particolare finitura, che riproduce la fibra del legno al naturale e in rilievo. L'effetto finale del palchetto Old Style è rustico. Il sistema di posa è senza l'utilizzo di colla

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Il **palchetto quick** ha una elevatissima resistenza agli urti, alla luce del sole, all' abrasione, al calore (esempio alla sigaretta accesa) ed anche agli agenti chimici. E' lavabile ed è adatto a costruzioni che hanno un sistema di riscaldamento a pavimento

Il **palchetto quick** e' un pavimento con incastro autobloccante, da posare senza l' utilizzo della colla.

Si pulisce utilizzando un panno umido

Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento



Facile da pulire



Ecologico



Antiallergico



Resistente all'abrasione



Resistente ai prodotti chimici



Adatto per riscaldamento a pavimento



Resistente ai raggi UV



Resistente agli urti



Resistente alle bruciature

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.