



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

### PERGOLE SUN



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Pergole SUN libere  
Pergole SUN addossate

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

Le **Pergole Sun** sono proposte in 30 dimensioni diverse per le strutture libere e 30 dimensioni per le addossate, tutte predisposte per l'inserimento di griglie a piacere. Sono prodotte in Pino lamellare impregnato, con pilastri di sezione 90x90 mm (lavorati in testa, per un facile incastro sotto trave), con travi da 45x145 mm smussati in testa, e con arcarecci da 45x110 mm smussati in testa e scanalati per l'inserimento sopra i travi. L'altezza delle Pergole SUN, misurata sotto trave, è di 2250 mm.

Con questa lavorazione si garantiscono una buona resistenza ed una maggiore stabilità.

Queste strutture sono adatte a coperture leggere.

Per vestire le pergole Sun in modo allegro e colorato è possibile utilizzare il praticissimo KIT COLOR con teli di copertura, pannelli e cuscini coordinati in vari colori.

**Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.**

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.