



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

PERGOLE OCTO



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Pergole OCTO Libere
Pergole OCTO Addossate

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Le **Pergole Octo** sono prodotte completamente in **Pino lamellare impregnato in autoclave lavorate con incastri legno-legno**, senza l'utilizzo di giunti in ferro.

I **pilastr**i sono di sezione ottagonale (\varnothing 150 mm) scanalati per l'inserimento sotto ai travetti; gli arcarecci sono sagomati per essere inseriti e fissati sopra ai travetti.

Questa lavorazione rende la pergola Octo **molto robusta** e dà la possibilità di regolare a piacere la distanza tra i pilastri.

Le **Pergole libere Octo** sono pergole autoportanti, prodotte completamente in Pino lamellare impregnato in autoclave.

I **pilastr**i sono di sezione ottagonale (\varnothing 150 mm), i travetti sono di dimensioni 60x160 mm e gli arcarecci 45x110 mm.

Il particolare **incastro del travetto sul pilastr**o ottagonale dà la possibilità di regolare la distanza tra i pilastri e quindi di sistemare a piacere griglie e pannelli.

Le pergole Octo sono fornite forate e sagomate.

Le **Pergole addossate Octo** sono prodotte completamente in Pino lamellare impregnato in autoclave.

I pilastri sono di sezione ottagonale con diametro 120 mm, i travetti hanno sezione 60x160 mm e gli arcarecci 45x110 mm.

Il **fissaggio a muro** viene effettuato mediante staffe zincate (modello ZFHV121), fornite con la pergola Octo.

Sono escluse copertura, griglie e pavimentazione (a vostra scelta nella sezione accessori).

Per la copertura è possibile utilizzare il nuovo telo completo per pergole, i teli a strisce.

Per l'utilizzo di altri tipi di coperture si consiglia l'uso di un palo aggiuntivo intermedio.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.