



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino
Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino
Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

PERGOLE CLASSIC



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Pergole CLASSIC Libere
Pergole CLASSIC Addossate

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.
Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Le **Pergole Classic** vengono proposte **libere e addossate** e sono prodotte in lamellare di **Pino impregnato in autoclave**. I **pilastrini** sono inseriti tra due travetti che vengono fissati con bullone passante; gli arcarecci sono posizionati sui travetti con giunti ad angolo. I pilastrini delle pergole possono essere **fissati al suolo tramite staffe o fioriere**, a seconda della pavimentazione sulla quale viene posizionata la pergola..

Le **Pergole libere Classic in pino impregnato** sono strutture autoportanti.

Le pergole Classic sono prodotte con elementi **lamellari impregnati** di sezione 45x110 mm per i travetti, 90x90 mm per i pilastrini e 45x85 mm per gli arcarecci.

Le **Pergole addossate Classic** sono prodotte in Pino lamellare impregnato di sezione 45x110 mm per i travetti, 90x90 mm per i pilastrini e 45x85 mm per gli arcarecci.

L'**altezza dei pilastrini** è di 2360 mm. A richiesta si eseguono pergole addossate su misura.

Gli **elementi modulari** per pergole addossate sono montanti che possono essere utilizzati per costruire pergole su misura (per gli arcarecci vedere sezione catalogo semilavorati).

Tutte le pergole addossate sono fornite comprese di staffe per l'ancoraggio a muro.

Le **griglie e i pali** inseriti nei disegni a catalogo indicano quali misure possono essere utilizzate (non sono compresi nel prezzo delle pergole)

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.