



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

PERGOLE LARIX



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Pergole LARIX Libere
Pergole LARIX Addossate

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Le Pergole Larix sono prodotte in lamellare di Larice siberiano al naturale con incastri legno-legno.

Tutti gli arcarecci vengono scanalati per l'inserimento sopra ai travetti; anche i pilastri sono lavorati per un facile incastro (sotto ai travetti). Le pergole Larix sono disponibili libere e addossate, con griglie, mobili pavimentazione e fioriere coordinate in Larice siberiano.

Le Pergole libere Larix sono strutture autoportanti prodotte con lamellare di Larice siberiano di alta qualità. Le griglie inserite nei disegni e nelle foto non sono comprese nelle strutture ma servono per indicare gli elementi che possono essere utilizzati secondo il proprio gusto e necessità. I pilastri utilizzati hanno sezione 90x90 mm con altezza 2250 mm (altezza totale 2395 mm), i travetti 45x110 mm e gli arcarecci 45x85 mm.

Le Pergole addossate Larix sono strutture in lamellare di Larice siberiano lasciato al naturale.

Tutte le pergole sono fornite sagomate e forate, complete di ferramenta, esclusa quella per il fissaggio a terra che varia secondo il piano d'appoggio (vedere sezione ferramenta cat.Forma).

Le griglie inserite nei disegni non sono comprese nelle strutture, ma servono per indicare gli elementi che possono essere utilizzati, secondo il proprio gusto e necessità (vedere a pag. 108 del catalogo Forma le dimensioni delle griglie in larice).

I pilastri utilizzati hanno sezione 90x90 mm con altezza 2250 mm sottotrave, i travetti 45x110 mm e gli arcarecci 45x85 mm.

È possibile scegliere i mobili in Larice nella sezione loro riservata.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.