



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa,19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè,177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

PERGOLE LIBERTY



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Pergole LIBERTY Libere
Pergole LIBERTY Addossate

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Le **Pergole Liberty** sono in Pino lamellare impregnato, i pilastri e i travi hanno sezione 140x90 mm e sono scanalati per un facile montaggio della struttura; gli arcarecci sono in lamellare sagomato da 120x90 mm. Per la copertura possono essere utilizzati policarbonato e teli a strisce in PVC. Se si desidera utilizzare teli a strisce o in tessuto, si consiglia l'utilizzo del raccordo per copertura (Art. ZFHVPL) utile anche per irrobustire la struttura; ne servono 5 per ogni campata.

Le **Pergole Liberty** sono prodotte interamente in lamellare di Pino impregnato con arcarecci sagomati che conferiscono a queste strutture un movimento molto particolare ed elegante.

Nate per essere montate addossate a muro, possono anche essere autoportanti.

Tutti gli elementi sono lavorati ad incastro e forati, per un montaggio senza l'utilizzo di giunti in ferro.

Per la **copertura** possono essere utilizzati policarbonato e teli a strisce in PVC.

Se si desidera utilizzare teli a strisce o in tessuto, si consiglia l'utilizzo del raccordo per copertura (Art. ZFHVPL) utile anche per irrobustire la struttura; ne servono 5 per ogni campata.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.