



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

PERGOLE AD ARCO



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Pergole ad ARCO

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico.

(a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Le **Pergole ad arco** sono strutture autoportanti tutte prodotte in Pino lamellare impregnato in autoclave.

I **pilastr**i sono lavorati ad incastro e **forati** per fissare gli archi.

Possono essere **fissate al suolo** tramite staffe o fioriere, secondo la pavimentazione sulla quale viene posizionata la pergola.

La **Pergola ad arco** è una struttura autoportante in lamellare di Pino impregnato che viene fornita completa di ferramenta esclusa quella per il fissaggio a terra (vedere settore ferramenta).

Nella pergola ad arco i **pilastr**i sono da 90x90 mm con altezza 2250 mm sotto trave. I travetti sono ad arco con sezione 120x45 mm e gli arcarecci misurano 85x45 mm.

La copertura della pergola ad arco può essere fatta con teli in PVC, teli in tessuto acrilico o in policarbonato.

Il montante ad arco può essere utilizzato nelle recinzioni o per formare corridoi o gallerie

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.