



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

GAZEBO



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Gazebo Rettangolare Pino

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Il Gazebo è una struttura in legno che da sempre è sinonimo di vita all'aria aperta.

Tutti i Gazebo FORMA vengono prodotti in lamellare di Pino impregnato o di Larice siberiano in varie forme e dimensioni con incastri legno-legno. Sono strutture autoportanti, di facile montaggio e forniscono una soluzione eccellente per chi desidera una zona coperta, sia in giardino che in terrazza.

Per la copertura dei gazebo si possono utilizzare teli in PVC.

Nel caso di utilizzo di coperture fisse, con raskar o con listoni e tegole canadesi, è necessario inserire pali supplementari, per garantire stabilità alla struttura.

La ditta GUERCIO SPA, proprietaria del marchio FORMA, declina ogni responsabilità sull'uso e/o montaggio non corretto dei materiali proposti. La verifica statica dei carichi e dei problemi urbanistici dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato, in funzione alla validità degli appoggi, del carico vento/neve, della copertura e del luogo di installazione.

I **Gazebo rettangolari** FORMA vengono forniti in lamellare di Pino impregnato con pilastri di sezione 90x90 mm, la corona è formata da listoni con sezione 45x145 mm e la cuspide con listoni da 45x110 mm. Tutti gli elementi che compongono la struttura sono realizzati con incastri legno-legno per un rapido montaggio senza piastre metalliche. Nei gazebo rettangolari la cuspide viene sostenuta da 1 o 2 capriate con catena con sezione 45x110 mm. I gazebo possono essere fissati al suolo tramite staffe o fioriere, secondo la pavimentazione sulla quale vengono posizionati. Per la copertura dei gazebo, FORMA propone i teli su misura per le varie dimensioni. Nel caso di utilizzo di coperture fisse, con raskar o con listoni e tegole canadesi, è necessario inserire almeno 4 montanti supplementari (XMO99L), uno al centro di ogni lato, per garantire stabilità alla struttura; nel gazebo più grande occorrono almeno 6 pali supplementari.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.