



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

GAZEBO ESAGONALE A FALDA



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Gazebo ESAGONALE a FALDA

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Il Gazebo è una struttura in legno che da sempre è sinonimo di vita all'aria aperta.

Tutti i Gazebo FORMA vengono prodotti in lamellare di Pino impregnato o di Larice siberiano in varie forme e dimensioni con incastri legno-legno. Sono strutture autoportanti, di facile montaggio e forniscono una soluzione eccellente per chi desidera una zona coperta, sia in giardino che in terrazza.

Per la copertura dei gazebo si possono utilizzare teli in PVC. Nel caso di utilizzo di coperture fisse, con raskar o con listoni e tegole canadesi, è necessario inserire pali supplementari, per garantire stabilità alla struttura.

La ditta GUERCIO SPA, proprietaria del marchio FORMA, declina ogni responsabilità sull'uso e/o montaggio non corretto dei materiali proposti. La verifica statica dei carichi e dei problemi urbanistici dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato, in funzione alla validità degli appoggi, del carico vento/neve, della copertura e del luogo di installazione.

Il **Gazebo esagonale a falda** è una struttura autoportante, prodotta con lamellare di Pino impregnato lavorato ad incastro, che ne permette il montaggio senza l'utilizzo di piastre metalliche. Si differenzia dall'esagonale classico perché ha una base un po' più piccola (3350 mm. anziché 3900) e per la doppia corona che forma una falda di 280 mm. La sezione dei pilastri del gazebo è di 90x90 mm., della corona interna è di 45x145 mm., della corona esterna è di 20x95 mm. (in massello) e la sezione dei travetti che si raccordano alla cuspidè è di 45x110 mm. Per la copertura si può utilizzare il telo esagonale in PVC pesante o tegole canadesi con pannelli di compensato resistente all'acqua. Per l'utilizzo di coperture fissa è necessario verificare la portata della struttura in base al carico neve e vento della zona ed alla validità degli appoggi.

Telo per Gazebo Esagonale a Falda : In PVC pesante (kg 0,700 m2) Ignifughi Classe 2 e idrofughi Colore: bianco con bordo verde

Copertura fissa prodotta con pannelli da 18 mm in compensato resistente all'acqua e tegole canadesi rosse, con certificato di garanzia di 10 anni (per informazioni tecniche sulle tegole vedere la sezione Coperture del catalogo Forma a pag. 90). I pannelli vengono forniti già tagliati a spicchi con tegole canadesi da montare.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.