



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

CARBOX



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

CARBOX CLASSIC 1 POSTO
CARBOX CLASSIC 2 POSTI
MONTANTE BASE CARBOX
COPERTURA CARBOX CLASSIC

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

I **Carbox Forma** sono comodi ed eleganti posti auto che si inseriscono perfettamente nell'arredo di giardini e cortili. Sono prodotti in **lamellare di Pino impregnato** disponibili a uno o due posti auto, ma possono essere anche studiati su misura. Per **proteggere la vostra auto e possibile anche utilizzare pergole e cassette** (vedere le varie strutture disponibili a catalogoForma). Sono disponibili due modelli: **Carbox Classic** e **Carbox Linear**

Il **Carbox Classic** è un elegante posto auto adatto ad arredare giardini o cortili. È disponibile ad uno oppure a due posti; può anche essere realizzato su misura, per tre o più auto, con il montante per Carbox al quale si devono aggiungere gli arcarecci della lunghezza desiderata. Il Carbox Forma viene prodotto in Pino impregnato lamellare con archi e pilastri da 90x90 mm con travetti da 45x110 mm e arcarecci da 45x85 mm. Le griglie e i pali intermedi sono esclusi. Per la copertura si possono utilizzare i teli a striscia o su misura in PVC, la copertura completa di listoni e tegole canadesi, il policarbonato o il coppoforte. La parte che eccede l'arrivo dell'arco deve essere utilizzata per applicare la staffa. Per ragioni di sicurezza e maggior stabilità è necessario fissare saldamente i montanti a terra: murarli oppure interrarli (seguendo i parametri di installazione).

Il **montante base per Carbox** è utilizzabile per eseguire Carbox su misura. È necessario completare la struttura con i listelli per gli arcarecci della lunghezza che necessita (la sezione consigliata è lamellare da 45x85 mm -).

La **copertura** per il Carbox è prodotta con listoni impregnati (da sistemare sulla struttura ultimata) e tegole. Per il fascione perimetrale (non compreso nel prezzo) si può utilizzare il listone da 20x95 mm.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.