



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

COPERTURE - COPPO FORTE



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

COPPO FORTE colore Rosso
COPPO FORTE colore Anticato

COLMO per coppo forte

TERMINALE COLMO per coppo forte

GUARNIZIONI A TAPPO per coppo forte

Guarnizione universale per tirafondo, realizzata ingomma con rondella metallica, disponibile nei colori delle lastre, utilizza il tirafondo IFVC64 (6x100).

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

FORMA propone vari tipi di **Coperture fisse**, Il coppo forte FORMA e i listoni Raskar sono da montare direttamente sulla struttura. Tegole canadesi e guaine ardesiate sono da posizionare su una copertura realizzata con listone perlina o O.S.B. Le strutture, dove non specificato, sono state progettate per l'uso di una copertura leggera. La Ditta GUERCIO S.p.A. declina ogni responsabilità sull'uso non corretto dei materiali proposti. La verifica statica dei carichi e dei problemi urbanistici dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato, in funzione alla validità degli appoggi, del carico vento/neve, della copertura e del luogo dell'installazione.

Il **COPPO FORTE** FORMA è una copertura di elevata qualità. Resiste (alle alte e basse temperature da +80° a -30°) e agli urti (test di controllo qualitativo UEATC). È prodotta con materiale autoestinguente classe 1 e può quindi essere impiegata per edifici con qualsiasi destinazione. Il coppo forte è garantito 15 anni. Il COPPO FORTE FORMA resiste al vento e alla grandine (test UNI 9031) ed è imputrescente.

Elemento di colmo per tetto a doppia falda, realizzato in un unico pezzo (per una pendenza della falda di circa 20°). La sovrapposizione nel montaggio della lastra è di 180 mm perciò la lunghezza utile si riduce a 1100 mm.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

SCHEDA TECNICA COPPO FORTE FORMA

Larghezza totale	1104 mm
Larghezza utile	920 mm
Lunghezza totale	2090 mm
Lunghezza utile	1970 mm
Superficie per lastra	1888 mm
Superficie utile per lastra	1518 mm
Distanza delle tegole (passo orizzontale)	184 mm
Lunghezza delle tegole (passo longitudinale)	328 mm
Spessore lastra (tolleranza ±0,2 mm)	2,5 mm
Peso (tolleranza ± 4%)	6 kg/m ²

TABELLA DI CARICO

Lunghezza variabile con più appoggi							
P (kg/m ²)	753	610	504	424	361	312	271
D (cm)	90	100	110	120	130	140	150

distanze consigliate

P = Carico in kg al m²

D = Distanza tra gli appoggi in cm.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.