



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa,19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè,177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

### PAVIMENTAZIONI



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

QUADROTTO PINO  
QUADROTTO CONCENTRICO  
LISTONE ZIGRINATO IN PINO  
LISTONE RIGATO IN PINO  
PAVIMENTO GAZEBO OTTAGONALE

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.  
Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

Per completare le strutture e creare percorsi all'aperto, FORMA propone vari tipi di **pavimentazione in Pino impregnato**.

Le **pavimentazioni a quadrotti**, proposte in vari modelli, sono molto robuste e resistenti.

Per posare le pavimentazioni a quadrotti **non occorrono basamenti** in cemento o in muratura: possono essere facilmente sistemate su qualsiasi superficie preesistente.

I listoni devono essere posati **su orditura sottostante**; per il fissaggio possono essere utilizzate le graffe distanziali.

Tutte le pavimentazioni per esterno devono essere trattate al momento della posa e successivamente ogni anno con olio protettivo per legno.

**Maxi Quadrotto in pino** : Dimensioni mm 1000x1000 Spessore 20+15 mm

**Quadrotto in pino** tradizionale, diagonale, concentrico : Dimensioni mm 500X500 Spessore 15+15 mm

**Pavimento per gazebo ottagonale** : Fornito in 8 spicchi già assemblati. Lo spessore è di 20+20 mm ed i listoni sono zigrinati. dim. Ø 4800

**Listone zigrinato in pino** : dim. mm 2000x 90 Spessore mm 20 - con finitura su 1 faccia

**Listone rigato in pino** : dim. mm 4000x 145 Fornito in 2 Spessori mm 19 o mm 25

**Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.**

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

# Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

# Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

# Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

# Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

# La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

# Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

# Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

# Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

# Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

# Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.