



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino


www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

### GRIGLIE



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

#### GRIGLIE LILLA

Lilla QUADRA

Lilla TONDA

Lilla ORIENT

Lilla ELIX 1

Lilla ELIX 2

Lilla ARCO

Lilla ANGOLO

Lilla MENSOLA

Listelli per Griglie Lilla

Cornici per Griglie Lilla

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

Tutte le Griglie Forma sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e formati. Per completare e chiudere le varie strutture FORMA Proponiamo griglie a maglia quadra o diagonale, in pino impregnato e larice, pannelli di chiusura, griglie frangivento e i nuovi pannelli in tessuto colorato. I modelli forniti sono stati studiati per permettere una infinità di accostamenti e composizioni personalizzate, utili anche per le recinzioni.

Le **Griglie Lilla** sono a maglia diagonale e sono molto robuste perchè i listelli sono avvitati fra loro ed hanno un passo piccolo (il passo è di 70 mm).

I listelli hanno la sezione di 30x12 mm e la cornice esterna di 45x45 mm (con montante tenonato).

Le griglie Lilla sono prodotte con listelli di Pino impregnato piallato sui quattro lati e smussati sugli spigoli.

**Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.**

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

# Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell' insieme dei sali utilizzati.

Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

# Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

# Non bruciare gli scarti di lavorazione perchè i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l' ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

# Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

# La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

# Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

# Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

# Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

# Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi

# Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.