



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

### LINEA PRODOTTO

- GRIGLIE
- PANNELLI



### DENOMINAZIONE COMMERCIALE

#### GRIGLIE FRANGIVENTO

Frangivento RILIEVO QUADRA

Frangivento RILIEVO ONDA

Frangivento RILIEVO TONDA

Frangivento DALIA QUADRA

Frangivento DALIA TONDA

#### PANNELLI GARDA

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

Tutte le Griglie Forma sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e formati. Per completare e chiudere le varie strutture FORMA Proponiamo griglie a maglia quadra o diagonale, in pino impregnato e larice, pannelli di chiusura, griglie frangivento e i nuovi pannelli in tessuto colorato. I modelli forniti sono stati studiati per permettere una infinità di accostamenti e composizioni personalizzate, utili anche per le recinzioni.

I **Pannelli di chiusura Garda** in Pino impregnato possono trasformare gazebo e pergole in un chiosco, in una casetta o in un comodo ripostiglio per gli attrezzi.

Lo spessore della cornice è di 80x45 mm e lo spessore dei listoni che compongono i pannelli è di 18 mm con incastro maschio e femmina. L'altezza dei pannelli Garda è di 2200 mm, adatto a chiudere completamente le pareti di gazebo e pergole Forma.

Le **Griglie Frangivento** sono prodotte con Pino impregnato in autoclave. Le lamelle che le compongono sono profilate e piallate, di sezione 10x100 mm mentre la cornice esterna è 45x45 mm.

I listelli delle griglie Frangivento sono avvitati per conferire una maggiore robustezza e stabilità. I montanti sono tenonati.

L'altezza delle griglie Frangivento è studiata per accostarle e formare un piacevole movimento con il susseguirsi delle griglie.

Le griglie Frangivento sono proposte anche nella versione Dalia con maglia diagonale ed inserto centrale romboidale aperto, formato da listelli sovrapposti. La particolare struttura delle griglie Frangivento permette di riparare dal vento la zona desiderata, evitando il classico effetto vela.

**Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.**

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

# Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell' insieme dei sali utilizzati.

Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

# Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

# Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l' ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

# Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

# La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

# Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

# Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

# Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

# Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi

# Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.