



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino
Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino
Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEMA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

ACCESSORI IN LEGNO



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

PIRAMIDE IN PINO
POMOLO LAMELLARE CON BASE
POMOLO OVALE
OBLO'
CAVALIERE 90
CAVALIERE 45
CAVALIERE DOUBLE
CONTROVENTATURA
FINITURA AD ANGOLO
MODIGLIONE
MODIGLIONE DOPPIO
CAPITELLO

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione. Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Gli **Accessori in Pino impregnato** sono elementi che completano ed impreziosiscono strutture, recinzioni e griglie, ma sono anche utili a preservare i pali e i montanti da infiltrazioni d'acqua di testa.

La **finitura ad angolo**, il **modiglione** come la **controventatura**, servono per rinforzare e mantenere in quadro le strutture. L'**oblò** può essere montato su qualsiasi tipo di griglia impregnata- (composto da due parti speculari da assemblare su qualsiasi griglia). I **Cavalieri** sono un elemento ideale per abbellire una struttura, una staccionata o una recinzione. Di facile posa, si prestano ad innumerevoli soluzioni architettoniche. I listelli portanti devono essere di spessore 45 mm. Sono ideali anche per sostenere piante rampicanti. Tutti gli accessori vengono forniti senza ferramenta. Il **Capitello** Dimensione mm 180x180x55 - Elemento da infilare nel palo 90x90 mm.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.