



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino
Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino
Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEMA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

RECINZIONI



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

CAROL STECCATO RETTA
CAROL STECCATO TONDA
CAROL CANCELLO A DUE BATTENTI
CAROL CANCELLETTO

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

FORMA presenta una gamma completa di **Recinzioni in Pino impregnato**.

- Le **recinzioni** costruite **con pali e piantoni** sono di facile montaggio e sono molto robuste (adatte per delimitare grandi aree come parchi e giardini).
- Le **recinzioni mobili**, fornite già montate, sono ideali per transennare e recintare temporaneamente zone anche molto ampie.
- Le **recinzioni a steccato**, la cui posa è molto rapida perchè sono fornite già montate, con elementi da 1800 mm.

La serie di **Recinzioni Carol**, comprende 2 tipi di steccato, cancelletto ed un ampio cancello a 2 battenti.

Tutta la serie Carol è prodotta con Pino impregnato in autoclave, ha una cornice molto robusta (70x35 mm) ed è molto ben rifinita.

La ferramenta di fissaggio **non** è inclusa

Per fissare steccati e cancelli Carol si possono utilizzare listoni con punta, disponibili in varie lunghezze e sezioni.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell' insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l' ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.