



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino


www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

### RECINZIONI



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

STECCATO TONDA  
CANCELLETTO TONDA

STECCATO RETTA  
CANCELLETTO RETTA

STECCATO ONDA

LISTONE CON PUNTA

PALI PER RECINZIONE  
Paletto tipo Tirolo  
Paletto tipo Liscio  
Palo quadro forato 3 fori  
Palo quadro scanalato

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

FORMA presenta una gamma completa di **Recinzioni in Pino impregnato**.

- Le **recinzioni** costruite **con pali e piantoni** sono di facile montaggio e sono molto robuste (adatte per delimitare grandi aree come parchi e giardini).
- Le **recinzioni mobili**, fornite già montate, sono ideali per transennare e recintare temporaneamente zone anche molto ampie.
- Le **recinzioni a steccato**, la cui posa è molto rapida perchè sono fornite già montate, con elementi da 1800 mm.

FORMA propone tre alternative di **recinzione Classic, (retta, onda, tonda)** con le quali si possono studiare recinzioni varie e movimentate. Sono facili e veloci da posizionare in quanto fornite già montate con lunghezza di 1800 mm. Le recinzioni sono completate dai cancelletti proposti nei due modelli retta, tonda. Per una rapida posa si possono utilizzare i pali con punta da conficcare direttamente nel terreno preparato con ghiaietta per favorire il drenaggio dell'acqua (vedere parametri di installazione).

**Palo Quadro Forato 3 fori XS99T** Dimens. mm 1300x90x90 Foro palo Ø 62 Il palo quadro Forma può essere utilizzato per costruire recinzioni con 3 pali tondi di Ø 60 mm lunghezza 2000 mm (ns. Articolo XT62 in pino impregnato).

**Palo Quadro Scanalato XS99F** Dimens. mm 1300x90x90 Il palo quadro scanalato Forma è stato studiato per costruire recinzioni con 2 o 3 listoni con sezione 20x95 mm, (articolo XL20952 da 2000 mm e articolo XL20953 da 3000 mm) che grazie alla scanalatura possono essere regolati in altezza e distanza fra di loro.

**Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.**

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell' insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l' ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.