



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEMA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

COMPLEMENTI PER ESTERNI



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

PONTE
PONTE PASSERELLA
PENSILINA A CUSPIDE
SUPPORTO X PENSILINA

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Tra i **Complementi per esterno** FORMA propone:

Il Ponte passerella che viene proposto nelle dimensioni 6000x1000 mm, ma è possibile anche richiedere dimensioni diverse secondo le vostre esigenze. Ponte prodotto con travi lamellari da 23x90 mm e mancorrente da 70x70 mm. Lo spessore del tavolato è di 45 mm.

Il Ponte FORMA che è molto robusto e solido; può essere utilizzato per effettive necessità o come elemento decorativo. Il montante delle ringhiera è in Pino impregnato da 70x70 mm, il mancorrente e la base del ponte sono in Pino lamellare ad arco impregnato. Ponte fornito in due pezzi montati. Il mancorrente è prodotto con archi lamellari.

Pensilina a cuspid FORMA che è proposta in 2 dimensioni e viene fornita completa di copertura in legno. (listoni tipo Raskar)

Supporto per pensiline, sempre in Pino impregnato, con 3 dimensioni serve per costruire pensiline su misura (da 1 metro a 1,5 metri) Il supporto per pensilina serve per costruire pensiline della dimensione desiderata; è disponibile in 3 lunghezze. Il supporto è prodotto con listoni lamellari in pino impregnato da 105x105 mm con sagoma sulla parte terminale e corredate da doppia staffa zincata giallo (tropicalizzata) per l'ancoraggio a muro. Per la costruzione di pensiline è consigliabile utilizzare un supporto ogni 1300 mm. Per la copertura della pensilina utilizzare listoni da 20 mm e tegole canadesi o coppo forte.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

- # Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
- # Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
- # Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
- # Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
- # La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
- # Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
- # Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
- # Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
- # Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- # Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.