



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa,19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè,177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

ILLUMINAZIONE



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

LAMPADA PRISMA
LAMPADA STELO
LAMPADA TRIADE
LAMPADA HORUS
LAMPADA ESEDRA
LAMPADA ORION
STAFFE PER LAMPADA PRISMA

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Le **Lampade FORMA** proposte sono per esterno (IP 43/65 CE).

La **lampada Prisma**, prodotta con palo di supporto ottagonale in lamellare di Pino impregnato, necessita di staffa da scegliere tra il modello da interrare e quello a pavimento (vedere staffe per lampade Prisma).

Le **lampade Stelo** sono prodotte con palo in lamellare di Pino impregnato con diametro 60 mm. Per installare la lampada Stelo nel terreno è necessario abbinare la base in nylon (compresa nella confezione) alla staffa in ferro art. ZVHV 1618

Tutte le Lampade FORMA sono fornite con palo in Pino impregnato (\varnothing 60), forato all'interno (per consentire il passaggio dei fili) e con base in nylon. Per installare le lampade nel terreno, è necessario abbinare alla base in nylon la staffa in ferro ZFHV1618.

1) CORPI ILLUMINANTI

Variano secondo il modello e possono essere in polimetacrilato, materiale termoplastico rinforzato in fibra di vetro, materiale termoplastico con coppa in vetro: tutti i modelli sono per esterno secondo le normative IP43 / 65 CE

2) SUPPORTI

Sono in pino massiccio o lamellare impregnato in autoclave

3) BASI

Possano variare in base ai modelli: in nylon o in ferro.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.