



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino  
Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino  
Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino  
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEMA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

### LINEA PRODOTTO GIOCHI



### DENOMINAZIONE COMMERCIALE

ALTALENA  
JOCODUS  
GIRAFFA

SEGGIOLINO  
SEGGIOLINO DI SICUREZZA

ACCESSORI- CORDA  
ACCESSORI- GANCIO

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

I **Giochi Forma** sono prodotti in Pino impregnato, con liquido esente da cromo e arsenico. L'impregnante è usato in una concentrazione che corrisponde alla classe 3 e risponde ai requisiti dettati dalla normativa tedesca DIN 68800-3.

Per il trattamento sono stati usati i criteri della "Commissione qualità del legno impregnato". Dopo il processo di impregnazione, il legno è atossico.

Sono disponibili vari modelli di altalene che devono essere fissate al suolo per questioni di sicurezza (vedere parametri di installazione e settore ferramenta). Sono fornite smontate, complete di ferramenta per l'assemblaggio e accessori descritti.

Questa linea di giochi è adatta per uso privato.

**Giraffa** Accessori inclusi: piramide a scala, n. 2 Seggiolini ANTI-SHOCK e 1 corda. Costruita con pali quadri lamellari sezione 90x90 mm e traversa sezione 140x90 mm. Prodotto in base alla normativa EN 1176

**Altalena** Accessori inclusi: n. 2 Seggiolini ANTI-SHOCK. Costruita con pali lamellari 90x90 mm e traversa da 140x90 mm Prodotto in base alla normativa EN 1176

**Jocodus** Accessori inclusi: n. 1 Corda - n. 2 Seggiolini Sezione delle traverse e delle scalette 145x45 mm

### PARAMETRI DI INSTALLAZIONE

Tutti i prodotti FORMA per esterno trattati in autoclave sono garantiti per dieci anni. E' necessario però rispettare alcune regole di installazione: - il legno lamellare non deve mai essere interrato, ma fissato con le apposite staffe (vedere settore ferramenta); - si consiglia l'utilizzo di staffe anche per i prodotti in legno massiccio; nel caso di interrimento è necessario creare attorno al palo uno strato di ghiaietto per permettere al terreno un drenaggio adeguato; - occorre sincerarsi che la struttura non sia a contatto di concimi organici, di materiale in decomposizione oppure di terreni con alta acidità. E' necessario sottolineare che se non vengono rispettate queste semplici norme, potrebbe essere ridotta sensibilmente la durata del manufatto.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

# Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell' insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

# Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

# Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l' ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

# Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

# La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

# Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

# Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

# Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

# Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi

# Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.