



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

### CASSETTE ARREDO PER ESTERNO



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

CASSETTE SERIE POLO  
CASSETTE SERIE GARDEN

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

La **Casetta** è una pratica soluzione per **risolvere molti problemi di spazio** per sistemare attrezzi, per la legna, per gli Hobby, per l'auto e le moto. L'assemblaggio delle casette Forma è **molto semplice** perché sono fornite con pannelli già premontati.

**Si consiglia di installare le casette su un sottofondo isolato dall'umidità.**

#### Le Casette Polo

sono prodotte con Abete impregnato ad immersione (spessore 20 mm.) e sono caratterizzate da 1 elegante porta e finestre tipo inglesina. Pareti e tetto sono forniti in pannelli preassemblati, che permettono un facile montaggio. I pannelli che formano il tetto sono costituiti da listoni in abete da 20 mm., rifiniti con copertura in guaina ardesiata. Nelle casette più grandi (3280 x 1940 mm.) il tetto sorretto da un colmo in abete.

Le finestre sono apribili e sono confezionate con vetro a parte.

Le porte vengono consegnate con maniglia montata e vetro imballato separatamente da montare.

La struttura comprende la pavimentazione, prodotta sempre in abete impregnato da 20 mm.

#### Le Casette Garden

sono prodotte con Abete impregnato ad immersione (spessore 20 mm.) e sono caratterizzate da 2 eleganti porte e finestre tipo inglesina. Pareti e tetto sono forniti in pannelli preassemblati, che permettono un facile montaggio. I pannelli che formano il tetto sono costituiti da listoni in abete da 20 mm., rifiniti con copertura in guaina ardesiata.

Nelle casette più grandi (3280 x 1940 mm) il tetto è sorretto da un colmo in abete. Le finestre sono apribili e sono confezionate con vetro a parte. Le porte vengono consegnate con maniglia montata e vetro imballato separatamente da montare.

La struttura comprende la pavimentazione, prodotta sempre in abete impregnato da 20 mm.

**Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.**

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

# Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

# Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

# Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

# Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

# La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

# Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

# Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

# Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

# Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

# Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.