



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014

Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino

Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino

Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino

www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

LISTELLI E LISTONI IN PINO IMPREGNATO



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

LISTELLI

LISTONI

LISTONE CON PUNTA

LISTONE LAMELLARE IMPREGNATO IN ABETE

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.

Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

I listelli e i listoni FORMA sono prodotti in **Pino nordico impregnato in autoclave**, perfettamente piallato, con i quattro angoli smussati a 45°. Sono il prodotto **ideale per qualsiasi costruzione su misura**. Il trattamento di impregnazione viene effettuato con **liquidi senza cromo e arsenico** (normativa DIN 68800/3).

I listelli **possono presentare fenditure longitudinali dovute all'essiccazione** del legno, sono esclusi nodi cadenti e nodi con diametro superiore al 30 % della larghezza del pezzo.

La tolleranza dimensionale è di 25 mm sulla lunghezza, 5 mm sulla larghezza e 2 mm sullo spessore.

Sono tollerate curvature sino a un massimo dell'8 %.

Tutto il listone è sottoposto ad un trattamento di essiccazione del cuore a 45° per un minimo di 30 minuti (Norma IPPG)

Listone Lamellare Impregnato in Abete Classe resistenza C 24 (EN 338-2004)

Questo listone lamellare in Abete impregnato sostituisce il listone in Pino massiccio impregnato di pari sezione per ovviare a problemi di svergolamento e spaccature.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati.

Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.